

ANHUI WHITE EAGLE CNC MACHINERY CO.,LTD

66# Tonggang Road, Chizhou City, Anhui Province, P.R.China TEL: 0086-566-2315053

FAX: 0566-2315050

DATA SHEET M-TK 560x1500

DATE:09.09.24



TECHNICAL PARAMETERS

CAPACITY

Max.swing over bed	560mm
Max.swing over cross slide	355mm
Max.swing over gap	785mm
Effective length of gap	200mm
Center Distance	1500mm
Bed Width	350mm

HEADSTOCK

Spindle hole	105mm
Spindle nose	D 1-8
Spindle taper	MK6
Spindle speed(Number)	(12steps)25-1600rpm

FEEDS AND THREADS

Max.travel of top slide	130mm
Max.travel of cross slide	316mm
Max.size of toolshank	25*25mm
Metric threads range	47kinds 0.2-14mm
Inch threads range	60kinds 2-112T.P.I
Longitudinal metric feeds	35kinds 0.059-1.64mm/rev
Cross metric feeds	35kinds 0.02-0.573mm/rev
Mould threads range	39kinds 0.1-7mm
Diametral (pitch) threads range	50kinds 4-112D.P

TAILSTOCK

Dia.of tailstock sleeve	75mm
Taper of tailstock sleeve	MK5
Max.travel of tailstock	180mm

MOTOR

Main drive motor	7.5KW
Coolant pump motor	0,1 KW

PACKING L*W*H 2930*1130*1500 mm

WEIGHT N.W 2300 kgs

Standard accessories

Steel stand;
3-axis DRO;
Sleeve;
Cooling system;
Lead screw cover;
Chuck cover;
3-jaw chuck Ø315 mm;
4-jaw chuck Ø 400 mm;
Face plate: 450 mm.
Steady rest;
Follow rest;
Dead center
Foot brake;
4-position cutter holder;
Thread pointer
Service tool kit.
Operating instructions

安徽白鹰进出口有限公司
ANHUI WHITE EAGLE IMPORT & EXPORT CO., LTD.
Wang

ANHUI WHITE EAGLE CNC MACHINERY CO.,LTD

66# Tonggang Road, Chizhou City, Anhui Province, P.R.China TEL: 0086-566-2315053

FAX: 0566-2315050

DATE:09.09.24

Технічний паспорт Універсальний токарний верстат M-TK 560x1500



Технічні параметри

Обточування

Макс. діаметр на станиною	560 мм
Макс. діаметр на супортом	355 мм
Макс. діаметр в з'ємній частині	785 мм
Довжина з'ємної частини	200 мм
Відстань між центрами	1500 мм
Ширина станини	350 мм

Шпиндель

Отвір шпинделя	105 мм
Приєднання шпинделя	D 1-8
Конус шпинделя	МК6
Обрети шпинделя	(12)25-1600 об/хв

Подачі та різьби

Діапазон подачі супорта	130 мм
Діапазон перміщення супорта	316 мм
Макс. розмір різців	25*25 мм
Метрична різьба	(47) 0.2-14 мм
Дюймова різьба	(60) 2-112 Т.П.І 35kinds
Повздовжння метрична подача	0.059-1.64 мм/об (35)
Поперчена метрична подача	0.02-0.573 мм/об (39)
Модульна різьба	0.1-7 мм
Пітчева різьба	(50) 4-112 Д.П

Задня бабка

Діаметр пінолі задньої бабки	75 мм
Конус пінолі	МК5
Діапазон подачі	180 мм

Двигун

Потужність двигуна	7.5 кВт
Потужність двигуна ЗОР	0,1 кВт
Габарти ДхШхВ	2930*1130*1500 мм
Вага	2300 кг

Комплектація:

- Сталева підставка;
- 3-осьовий пристрій цифрової індикації;
- Перехідна втулка;
- Засіб охолодження рідиною(ЗОР);
- Захисне огороження від стружки;
- Захист патрона;
- 3-х кулачковий патрон;
- 4-х кулачковий патрон;
- Планшайба: 400-450 мм.
- Нерухомий люнет;
- Рухомий люнет;
- Центр нерухомий
- Електромагнітне ножне гальмо;
- 4-ох позиційний різцетримач;
- Різьбо вказівник
- Комплект інструменту для обслуговування